GCC

EXPERT II

Expert II 24
Expert II 52
Expert II 24 LX
Expert II 52 LX

Najbolji izbor za natpise i reklame

Linija Expert katera donosi precizno sečenje sa optimalnom brzinom, superioran kvalitet, pouzdan i pristupačan kater sa kojim dobijate mnogo .

EXPERT II

- 600mm / 1320mm
- Sila sečenja 350 grama
- Brzina sečenja 705 mm / 635 mm/s (pod uglom od 45 stepeni)
- Garancija preciznosti vođenja materijala do 3 m

EXPERT II LX

- 600mm / 1320mm
- Sila sečenja 350 grama
- Brzina sečenja 705 mm / 635 mm/s (pod uglom od 45 stepeni)
- Garancija preciznosti vođenja materijala do 3 m
- Unapređen sistem za detekciju markova – AAS II

Unapređen AAS II za detekciju markova
Automatski sistem za detekciju markova (AASII) koji garantuje precizno sečenje i automatsko očitavanje markova na vašim odštampanim motivima (dostupno za Expert II LX modele).

Preciznost vođenja materijala do 3 metra – grid drum (GCC patent)
GCC Expert II je opremljen sa stabilnim bubnjem koji garantuje do 3m vođenja materijala, što osigurava kvalitetne izlazne rezultate, štedi materijal i smanjuje troškove proizvodnje.

Ručni alat za odsecanje materijala
Ovaj koristan i inovativni alat omogućava da odsečete foliju po pravoj liniji, smanjujući količinu otpadnog materijala.

VCM (GCC patent)
VCM elektromagnet koji osigurava kvalitetno sečenje. Expert II na taj način obezbeđuje konstantan i dosledan kvalitet sečenja.

Windows Driver
Expert II poseduje "jedan klik" Windows driver koji omogućava dizajniranje vektroske grafike, sa softverima kao što su CorelDraw, Illustrator, AutoCad, uz direktno slanje na AR-24. Veoma je jednostano praviti grafike sa AR-24.

Jednostavan kontrolni panel
Uz jednostavan kontrolni panel, poseduje i VLCD pomočni program, koji olakšava rad svim korisnicima, bez obzira na nivo operativnog znanja.

Kreiranje šablona za cirkone
Expert II omogućava pravljenje šablona za preciznu aplikaciju cirkona, što korisnicima osigurava komforan rad.

Dva načina povezivanja
GCC Expert II podržava povezivanje preko dva različita porta, USB i serijskog. USB port obezbeđuje brži prenos podataka između računara i GCC Expert II.

Piktogrami

Reklame

Oznake

Tekstil

Tip modela		EX II-24	EX II-24LX	EX II-52	EX II-52LX
Način rada		Rol-kater			
Maks. širina sečenja		600 mm		1320 mm	
Maks. dužina sečenja		50 m			
Maks. dužina materijala		719 mm		1470 mm	
Maks. širina materijala		50 mm			
Broj pinč rolera		3			
Maks. debljina materijala		0,8 mm			
Tip motora		Step motor			
Sila sečenja		350 g			
Maks.brzina sečenja		Do 705 mm / s (pod uglom od 45 stepeni)		Do 635 mm / s (pod uglom od 45 stepeni)	
Ubrzanje		0,7 G			
Ofset noža		0 ~ 1,0 mm (korak 0,025 mm)			
Mehanička rezolucija		0,012 mm			
Softverska rezolucija		0,025 mm			
Preciznost sečenja		± 0,254 mm or ± 0,1% od dužine veća vrednost			
Ponovljivost		±0.1mm			
Auto. sistem za markove (AAS II)		Dostupno na Expert II LX modelima			
Interna memorija		1 MB / 500 KB (kad se koristi AAS)			
Interfejs		USB 2.0 (puna brzina) & Serijski (RS-232C)			
Komandni jezik		HP-GL, HP-GL / 2			
Kontrolni panel		10 tastera i 6 LED dioda			
Debljina tela noža		2,5 mm			
Dimenzije	(VxŠxD) mm	233*800*255		1065*1632*620	
	(VxŠxD) in.	9,1*34,6*10		41,93 * 62,25 * 24,41	
Težina		11 kg		41 kg	
Postolje		Opciono		Standardno (dimenzije i težina postolja)	
Napajanje		100-240 VAC, 50 / 60 Hz (automatsko prilagođavanje)			
Potrošnja električne energije		Maks. 288 W			
Radna temperatura		15 °C ~ 30 °C (radni uslovi)			
Vlažnost vazduha		25 % ~ 75 % relativna vlažnost vazduha (radni uslovi)			

www.GCCworld.com

GCC ALPHASET

11000 Beograd, Miška Jovanovića 16-18, Tel: 011 3910 024, 065 3910 024, E-mail:office@alphaset.rs